5

STS SCOTT TECHNICAL SERVICES

MANUAIS DE SOFTWARE MAHLE MY21



TÓPICOS

- 1. CRIAR UMA CONTA DE DEALER
- 2. CRIAR UMA CONTA PARA O DEALER
- 3. ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA X35 COM O KIT GCU
- 4. CONNECTAR A BICICLETA COM A APP SMARTLAB
- 5. CONFIGURAR UM eSN (SERIAL NUMBER) NA APP SMARTLAB
- 6. EXECUTAR UM DIAGÓSTICO NA APP SMARTLAB
- 7. EXECUTAR UM DIAGNÓSTICO NO PAINEL DO PORTAL PARA DEALERS
- 8. ALTERAR OS MAPAS DE MOTOR NA APP SMARTLAB
- 9. LISTA DE CÓDIGOS DE ERROS



NOVA APP

Existe uma nova APP MAHLE para Dealers (Agentes) chamada Smart Lab. Esta APP substitui a versão anterior chamada "ebikemotion dealer app" que foi descontinuada. A nova APP pode ser descarregada aqui:

Google play: <u>https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mahle.sbs_dealer</u>



App Store: <u>https://apps.apple.com/ng/app/smartbike-lab/id1568114221</u>



Existe também um novo portal da MAHLE para Dealers

https://my-smartbike.com/



5

1.CRIAR UMA CONTA DE DEALER

CO com atualizações



1. CRIAR UMA CONTA DE DEALER

Se o agente já tem uma conta Mahle/Ebikemotion basta usar as credenciais para entrar na nova APP e Portal.

Para criar uma conta:

• Abra o portal no seu browser.

https://my-smartbike.com/user/login

- Selecione a língua "Português"
- Clique em *Crie uma Conta*



1. CRIAR UMA CONTA DE DEALER

X20 & X35

• Preencha os campos e clique em *Registar*

Irá receber um email de confirmação. Vá ao seu email e ative a conta MAHLE pressionando o link no email de confirmação.

- Sub/Distributor Por favor comunique o seu nome de utilizador á QM-Team ou diretamente á MAHLE de forma a alterar o nível de conta para DEALER.
- Entre em contacto com o seu distribuidor nacional SCOTT e comunique o seu nome de utilizador que contactará a MAHLE de forma a alterar o nível de conta para DEALER.



5

2. CRIAR UMA CONTA PARA O SEU DEALER



X20 & X35

Recomendamos que crie contas para os seus Dealers diretamente no "dealer portal" e dê ao Dealer o acesso á marca correta diretamente.

- Entre no Painel do Portal Mahle para Dealers
- Pressione *Uilizadores* na barra de menu á esquerda
- Pressione Novo Utilizador na barra de menu aberta



X20 & X35

• Pressione os detalhes de Perfil necessários e pressione *Atualizar Perfil*





X20 & X35

 Escolha no separador *Marcas* a marca SCOTT e certifique-se que o Utilizador está ativo para a SCOTT e/ou BERGAMONT

==	ENGLISH -	1	TIAHLE	Hampus Rinne
्राजी Dashboard	New user User data Brands (1) Profiles (1)			< Back
Activities		Brands		
本 My eBikes		Scott		
ظ ^ر eBikes				
Brands				
Users				
Contents				
Documents				
්මී Error codes				
BD Help				
		MAHLE Smartbike Systems SLU © 202	2 • Terms of service • Cookies policy • Privacy policy	



X20 & X35

 No separador *Perfil* altere o nível de acesso para "Dealer".

==	ENGLISH -	MAHLE	User updated successfully.
्रमुनी Dashboard	User data Brands (1) Profiles (2)		< Back Options *
Activities		Profiles	
迹 My eBikes			
ැ eBikes		Dealer	
C Brands		Guest All authenticated users	
Users			
Contents			
Documents			
ල්ම Error codes			
Help			
		MAHLE Smartbike Systems SLU © 2022 • Terms of service • Cookies policy • Privacy policy	



X20 & X35

• Volte ao separador *Dados do Utilizador* e pressione *Atualizar Perfil.*





5

3. ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA X35 – COM O KIT GCU

CO com atualizações



X35

Necessita das seguintes peças para efetuar uma atualização:

282743 CABO MAHLE GCU KIT CONNECT 21 PARA SCOTT ADDICT ERIDE 21

282729 CARREGADOR MAHLE PARA SCOTT ADDICT ERIDE 21

Flash Drive USB (máximo 32GB armazenamento formatada como FAT32)

Ficheiros Contentor, proporcinados sob pedido ao EUQM or Mahle diretamente.



X35

IMPORTANTE!

Ao efetuar as atualizações, a bateria interna e o extensor de bateria Range Extender nunca podem estar conectadas. Todas as atualizações á bateria interna e Range Extender têm de ser efetuadas separadamente, uma de cada vez.

IMPORTANTE! Os ficheiros de atualização para a bateria interna e Range são diferentes.

Aplicar o ficheiro contentor de atualização errado irá inutilizar a Bateria interna ou o Range Extender de forma permanente.



X35

1) Conecte a pen USB ao seu computador, copie APENAS cada ficheiro de atualização individuail (não toda a pasta) para a pen.

- 2) Conecte o KIT GCU ao carregador
- 3) Conecte o carregador á tomada elétrica da parede.
- 4) Conecte o KIT GCU á bicicleta ou RE (Range extender). A bicicleta ou RE serão ligados.
- 5) Insira a pen USB ao KIT GCU.
- 6) Se a atualização estiver a decorrer o LED piscará amarelo

7) Quando o LED no KIT GCU alternar entre verde e Vermelho ou apenas Verde, a atualização estará concluida e o KIT GCU poderá ser removido.

8) Insira a pen USB de volta no computador. Abra a pasta e encontrará o ficheiro de relatório. Pode abrir esse ficheiro de texto para validar se a atualização decorreu ou não com sucesso.

X35

Questões Frequentes

O LED do KIT GCU está Vermelho. O que é que está errado?

Por favor tente com outra pen USB. Se isto não funcionar, tente com

outro KIT GCU ou remova o cabo de extensão do KIT GCU.

O LED do KIT GCU está purpura (Roxo). O que é que está errado?

Conecte-se á bicicleta usando a APP e certifique-se que o eSN (Numero de série) está registado em todos os components. (Ver o capítulo que indica como atualizar um eSN.)

5

4. CONNECTAR A BICICLETA COM A APP SMARTLAB

CO with updates



X20 & X35

- Entre na APP Mahle SmartBike Lab.
- Ligue a bicicleta, O controlador iWoc irá iluminar-se a azul claro e depois verde.
- Pressione o ícone *conectar* no canto inferior direito da APP



MAHLE

X20 & X35

- A bicicleta deverá ficar visível na APP pressione o ícone *iWoc* para se conectar.
- Se a bicicleta não aparece na APP pressione *Procurar de novo* e a bicicleta deverá ficar visível.



X20 & X35

- Quando a bicicleta está conectada, o ícone *connection icon* no canto inferior direito da APP deverá estar verde. Estará sempre verde enquanto a ligação estiver ativa.
- Com a biciclta conectada, irá ver no ecrâ detalhes básicos da bicicleta, como, número eSN, modelo e distância total percorrida.



X20 & X35



<

Diagnosis and device installation



Pressione *Informação da eBike* para encontrar informação geral e o estado da bicicleta

X20 & X35

• Aqui encontrará informação geral e o status da bicicleta bem como de cada componente individual.

Addict eRIDE EU Status All Ok LAST SYNC:: 4/8/22 13:43 EBIKE MODEL: Addict eRIDE EU MODEL YEAR: 2021 ACTIVATION DATE: 7/16/20 16:17 ESN NUMBER: SCOOD15420030017N STM	,	Sscori	r
Status in the initial definition of the ini	<	Addict eRIDE EU	
Image: constant of the equation of		Status	
All Ok LAST SYNC:: 4/3/22 13:43 EBIKE MODEL: Addict eRIDE EU MODEL YEAR: 201 ACTIVATION DATE: 7/16/20 16:17 ESN NUMBER: SCODD 15420030017N		\checkmark	
LAST SYNC.: 4/8/22 13:43 EBIKE MODEL: Addict eRIDE EU MODEL YEAR: 2021 ACTIVATION DATE: 7/16/20 16:17 ESN NUMBER: SCOOD15420030017N SCOOD15420030017N COO LOSSION MODEL YEAR: COO COO COO COO COO COO COO CO		All Ok	
EBIKE MODEL: Addict eRIDE EU MODEL YEAR: 2021 ACTIVATION DATE: 7/16/20 16:17 ESN NUMBER: SCOOD15420030017N SCOOP SCOOP	last syn 4/8/22 1	C.: 3:43	
MODEL YEAR: 2021 ACTIVATION DATE: 7/16/20 16:17 ESN NUMBER: SCOOD 15420030017N SCOOD 15420030017N	EBIKE MO Addict ef	DEL: RIDE EU	
ACTIVATION DATE: 7/16/20 16:17 ESN NUMBER: SCOOD 15420030017N Joystick data FW VERSION: iM2EM101	MODEL YE 2021	AR:	
ESN NUMBER: SCOOD15420030017N Joystick data FW VERSION: iM2EM101	ACTIVATIO 7/16/20	DN DATE: 16:17	
SVN Joystick data	ESN NUM	BER: 5420030017N	
FW VERSION: iM2EM101		Joystick data	ස
\$/N	FW VERSI iM2EM1(on: D1	
	С/N		

5

5. CONFIGURAR UM eSN NA APP SMARTLAB

CO com atualizações



X20 & X35

 O numero eSN é o número de série das peças MAHLE da bicicleta. Todas as peças estão "casadas" usando o mesmo número eSN e se alguma das peças tiver em falta este número, por exemplo após ter sido mudada uma peça, será necessário registá-lo no componente de forma a evitar problemas durante a utilização ou atualizações futuras.



X20 & X35

• Pressione *Diagnóstico e instalação de dispositivos*





X20 & X35

• Pressione *Novo Controlador* ou unidade desejada

	SSCOTT	
	Addict eRIDE EU	
New	device installatio	n
	New remote	
	New controller)
	New battery	

<



ළ

X20 & X35

• SE o eSN não está preenchido ou está incorreto, pressione EDITAR

Na área inferior encontrará o numero de série do controlador. Este número é único e individual em todos os componentes da bicicleta e não deve ser confundido com o Serial number de sistema eSN.

/N		E
oding 000		E
New c	ontroller	
S/N 454D04010178D0	00E9BD	
CODING 0000		
Firmware 4107		

X20 & X35

- Comece por indicar a marca da bicicleta *Selecione a marca da eBike*
- Escolha a marca SCOTT OU BERGAMONT
- Pressione *Selecionar*

<	Addict eRIDE EU	-
New re	emote	
Current eSN SC00D15420	0030017N	
Select eBike bra	and	
Select		Cance
	Scott	
		_



X20 & X35

- Pressione *Novo eSN*
- Digite o eSN da sua bicicleta

Em todas as bicicletas SCOTT o eSN tem o prefixo "SC". Bergamont usa "BE". Ao digitar o numero de série, o prefixo deve ser ignorado pois são permitidos apenas 15 caracteres e o prefixo é gerado automáticamente conforme a seleçã da marca.

Pressione *Seguinte*



SCOTT

X20 & X35

Pressione APILICAR ALTERAÇÕES

O eSN estará agora atualizado e será também visível no Painel do Portal para dealers.

	Addict eRIDE EU
Bike model	
ddict eRIDE	EU
SN	
SC00D15420	0030017N
ollowing co	nfiguration will be applie
Status	ystick I: SC00D15420030017N
Status No error Coding 0FAF3405	ystick I: SC00D15420030017N
Status No error Coding 0FAF3405 Firmware	ystick I: SC00D15420030017N

§scott

<

5

6. EXECUTAR UM DIAGÓSTICO NA APP SMARTLAB

CO com atualizações



7. EXECUTAR UM DIAGÓSTICO NA APP SMARTLAB

X20 & X35

• Pressione *Modo de Engenharia*







7. EXECUTAR UM DIAGÓSTICO NA APP SMARTLAB

X20 & X35

 Suba ou desça no ecrâ para encontrar relatórios de erros, problemas ou outros dados das unidades.



7. EXECUTAR UM DIAGÓSTICO NA APP SMARTLAB

X20 & X35

• Pressione INICIAR GRAVAÇÃO

 Agora estará a gravar tudo o que se acontece no ecrâ, pode subir ou descer no ecrâ para registar o que acontece com as diferentes unidades. Esta ravação pode ser feita também durante a utilização da bicicleta. Quando a gravação é efetuada pode gravar ou enviar a gravação por email diretamente.



5

7. EXECUTAR UM DIAGNÓSTICO NO PAINEL DO PORTAL PARA DEALERS

CO com atualizações



X20 & X35

Pode pesquisar por potenciais códigos de erros e outra informação da sua bicicleta no painel do portal para Dealers.

Por favor note que toda a informação existente nesta página é baseada na última sincronização da bicicleta com a APP, já que os dados apenas podem ser transferidos quando a bicicleta é ligada ao telephone via APP.

Se possível, recomendamos que efetue sempre os diagnósticos usando diretamente a APP Smart Lab.

X20 & X35

- Pressione o separador *eBikes* na barra de menus ulletdo lado esquerdo.
- Pressione **eBikes** uma segunda vez com a barra ۲ de menus aberta

£	ENGLISH -		тан	E		Hampus Rinne
ब्रिजी Dashboard	eBikes dashboard	tome Dashboard			Zoom 1w	1m 3m 6m 1y All 🚍
Activities	PREMIUM oHb eBikes Devices)				
ずる My eBikes	olfo Models	_	_			
eBikes	ැමල Error codes	Ride time	Ride distance	Total ascent	Total descent	Total calories
Brands		Os	0 km	0 m	0 m	0 cal
ALL Users		you	Just you	Level 1	Level 2	Level 3
Contents		%	Ride time Os	Ride time OS	Ride time Os	Ride time
Documents		My last activities			Last location	LEYZEBUE
ිම Error codes					E - Le Havre	Paris
Bin P			No activities found.		anes FRANCI La Rochelle Limoges	E SI SU Geneve S Lyon



X20 & X35

 Procure a bicicleta usando o botão *Filtros Avançados*. Digite o eSN da bicicleta (encontrado na app quando conectada á bicicleta) e encontrará a bicicleta. Volte a verificar uma segunda vez se o eSN é o correto.





X20 & X35

Se a bicicleta registada está a ter problemas, encontrará no canto inferior direito um aviso a vermelho.

• Clique na bicicleta para obter mais informação.



X20 & X35

	Scott Addict eRIDE EU 2021				< Back	Options •
	§scorr	Devices Statistics Error codes (1)				
• Clique na bicicleta para obter mais informação.	JE	Error codes Over temperature protection	Code	Status		
Códigos de erro		FetOverTemp	208 Error date 10-28-2021 01:13:55 PM	Solved date 10-28-2021 03:13:56 PM		(+)
Estatísticas de utilização	Bicycle SoLD Scott Addict eRIDE EU 2021 Diegnosed at 01:25:2022 10:11:04 AM Serial number					
Dispositivos	SC24D15420060018N Manufacture date 11-09-2020 11-09-2020 Mileage 104.9 km					





8. ALTERAR OS MAPAS DE MOTOR NA APP SMARTLAB

X0 & X35



9. ALTERAR OS MAPAS DE MOTOR NA APP SMARTLAB

X20 & X35

• Pressione *Diagnósticos e Instalação de Dispositivos*





9. ALTERAR OS MAPAS DE MOTOR NA APP SMARTLAB

X20 & X35

• Pressione *Mapas de motor*

<	Addict eRIDE EU	
Diagn install	osis and device lation	
	eBike information	
	Motor maps	
	New device installation	
	Installation guides	

9. ALTERAR OS MAPAS DE MOTOR NA APP SMARTLAB

X20 & X35

- Selecione o modo desejado ou crie o seu modo personalizado.
- Ajuste os níveis de suporte do motor nos diferentes níveis de assistência Verde, Amarelo, Vermelho.
- Pressione *Salvar configuração*





X0 & X35



X20 & X35

 Pressione o separador "Códigos de Erros" para abrir o diagnóstico de erros mais recente, (recebido da última ligação entre a bicicleta e a Smart APP)

==	ENGLISH -	MAHLE	Hampus Rinne
्राम् Dashboard	Scott Addict eRIDE EU 2021	Devices Statistics Error codes (1)	< Back Options -
Activities	JE	Error codes	
الله من المحمد المحم محمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمم المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمم المحمد المحمد المحمم محمد المحمم محم لمحمد المحمد المحم		Over temperature protection Code Status FetOverTemp 203 SOLVED Error date 10/28-2021 01:13:55 PM Solved date 10/28-2021 01:13:55 PM 10/28-2021 03:13:56 PM Solved date	(+)
eBikes	Bicycle SOLD Scott Addict eRIDE EU 2021 Diagnosed al 01-25-2022 10:11:04 AM	 Connect the boyce to the bearer APY and check that the motor temperature is within range (207/80°). Allow the system to rest for 30 minutes, with the bicycle turned off. If the error persists, replace with a new Battery. 	
Brands	Serial number SC24D15420060018N Manufacture date Linked date 11-09-2020 11-09-2020		
Users	Mileage 104.9 km		
Contents			
Documents			
CON Error codes			
子 Help			
		MAHLE Smartblike Systems SLU © 2022 • Terms of service • Cookies policy • Privacy policy	



X20 & X35

Todos os códigos de erro que podem aparecer no telephone estão listados no painel do portal para Dealers.

Abra o Portal e selecione o separador *Error Code* na barra de menus do lado esquerdo.
 Então use a Caixa de pesquisa para pesquisar
 pelo Código de erro que encontrou.

=	ENGLISH -	MAHLE		Hampus Rinne
Dashboard	Error codes Home Error codes			+ New error code
Activities	System Alert THROTTLE_NO_BOLBACK	Error code Coefault	Translated languages	
۲ My eBikes	System Alert THROTTLE FAULT	Error code 2 Default	Translated languages	
ط ^ی eBikes	Torque Sensor Fault TORQUE,SENSOR,FAULT	Error code G Default	Translated languages	
Brands	Under Voltage Protection LOW_VOLTAGE_PROTECTION	Error code	Translated languages	
Users	Over_Voltage_Protection over_voltage_Protection	Error code	Translated languages	
Contents	Motor Sensor Alert Hall_Bensors_Fault	Error code 6 Default	Associations	
Documents	Over_temperature_Protection	Error code	Translated languages Associations	
ැති Error codes	TEMPERATURE_SENSOR_FAULT	Default Error code	Translated languages Translated languages Translated languages Translated languages	
(B) Help	CURRENT_BENSOR_FAULT System Alert BMS_COMMUNICATION_FAULT	Opfault Error code D Default	Translated languages	
	System Alert COMMUNICATION_FAULT_LOST_FRAME_JOB_1	Error code 11 Default	Translated languages	
https://mv-smartbike.	com/app/error-code/1093	MAHLE Smartbike Systems SLU © 2022 · Terms of servic	e · Cookies policy · Privacy policy	

X20 & X35

 Abra a descrição do código de pesquisa para perceber quais as medidas necessárias para resolver o problema.

=	ENGLISH -	MAHLE	Hampus Rinne
ब्रिजी Dashboard	Over Temperature Protection		< Back
Activities	① The user does not have permission to manage error codes without brands	s or models associated.	
الله المعرفي (My eBikes	Basic data Error code * 7	, Description	. .
ظ الح Bikes	Alias * OVER_TEMPERATURE_PROTECTION	\bigcirc \bigcirc Paragraph \lor B I \checkmark $≃$ $≡$ $≡$ $≡$ $≡$ $≡$ $≡$ $≡$ $≃$ $≡$ $≡$ $≡$ $≡$ $≡$ $≡$ $≡$ $≡$ $≡$ $≡$	<u>I</u> * ⑦
Brands	Over Temperature Protection	1. Contact one many seture battery by Six connecting in the councy in the councy of the particle (22.14.4.7.) 2. If not, discharge the battery by Six connect lights or keep the Dealer APP connected). 3. Ensure that the battery votage drops below 42V when discharging. 4. If the error persists, replace the charger and check the voltage value again using the dealer App. 5. If a range extender is connected to the system, disconnect it and restart the system. If the error disappeare extender.	s, replace the range
Users		6. If the error persists, replace the battery.	
Contents			
Documents			
ා Error codes			
(P) Help			